







Pneumatisk kabel & slang

Instrumentrör och flerledarkabel

- Fabrikat: Osnaline, där inget annat anges • Flamsäker pvc-mantel standard, kan även levereras med flamsäker halogenfri LDPE-mantel.
- Singelslang levereras i kartonger om 250 m (6 mm), 100 m (8 mm), mantlad i 250m.
- Flerledarkabel levereras på trummor om ca 500 m.

Rördimension	Typnr.	Artikelnummer
Singelslang polyeten - LDPE halogenfri		
 6 x 1.0 mm blå	701	21-001
6 x 1.0 mm röd	701	21-002
6 x 1.0 mm svart	701	21-003
6 x 1.0 mm grön	701	21-004
6 x 1.0 mm gul	701	21-005
6 x 1.0 mm vit	701	21-0065
8 x 1.0 mm svart	701	21-009
1/4" x 0.040" svart	701	21-007
1/4" x 0.040" blå	701	21-050
1/4" x 0.040" röd	701	21-051
1/4" x 0.040" grön	701	21-052
1/4" x 0.040" gul	701	21-053
3/8" x 0.040" svart	701	21-0085
3/8" x 0.062" svart	701	21-008
Singelslang polyamid - PA halogenfri		
 4/2.7 mm blå	100 m/förp	21-235
4/2.7 mm vit	"	21-236
4/2.7 mm svart	"	21-237
6/4.2 mm blå	"	21-238
6/4.2 mm vit	"	21-239
6/4.2 mm svart	"	21-240
8/6 mm blå	50 m/förp	21-241
8/6 mm vit	"	21-242
8/6 mm svart	"	21-243
10/8 mm blå	"	21-244
10/8 mm vit	"	21-245
10/8 mm svart	"	21-246
12/10 mm blå	50 m/förp	21-247
12/10 mm vit	"	21-248
12/10 mm svart	"	21-249
Singelslang polyuretan - PUR halogenfri		
 4/2.2 mm blå	100 m/förp	21-251
4/2.2 mm vit	"	21-252
6/3.9 mm blå	"	21-253
6/3.9 mm vit	"	21-254
6/3.9 mm svart	"	21-2545
8/5.7 mm blå	50 m/förp	21-255
8/5.7 mm vit	"	21-256
10/7.5 mm blå	"	21-257
10/7.5 mm vit	"	21-258
12/9 mm blå	"	21-259
12/9 mm vit	"	21-260
Singelslang teflon - PTFE		
 6 x 1.0 mm vit	100 m/förp	21-280
8 x 1.0 mm vit	"	21-281



I . A . C . Komponenter AB

International Automation Components

P.O Box 60, S-566 22 Habo Phone: +46 (0)36 477 00 Fax: +46 (0)36 477 15

E-mail: habo@iackomp.se www.iackomp.se



Pneumatisk kabel & slang

Instrumentrör och flerledarkabel

- Fabrikat: Osoline, där inget annat anges • Flamsäker pvc-mantel standard, kan även levereras med flamsäker halogenfri LDPE-mantel.
- Singelslang levereras i kartonger om 250 m (6 mm), 100 m (8 mm), mantlad i 250m.
- Flerledarkabel levereras på trummor om ca 500 m.

Rördimension	Typnr.	Artikelnummer
--------------	--------	---------------

Singelslang polyvinylklorid - PV

6/4 mm blå	100 m/förp	21-271
8/6 mm blå	50 m/förp	21-273
10/8 mm blå	"	21-275
12/10 mm blå	"	21-277



Singelslang PAUR

4/2.5 mm blå	100 m/förp	21-2911
4/2.5 mm vit	"	21-2912
4/2.5 mm svart	"	21-2913
6/4 mm blå	"	21-2921
6/4 mm vit	"	21-2922
6/4 mm svart	"	21-2923
6/4 mm gul	"	21-2924
8/6 mm blå	100 m/förp	21-2931
8/6 mm vit	"	21-2932
8/6 mm svart	"	21-2933
8/6 mm gul	"	21-2934
10/8 mm blå	"	21-2941
10/8 mm vit	"	21-2942
10/8 mm svart	"	21-2943
10/8 mm gul	"	21-2944
12/9 mm blå	"	21-2951
12/9 mm vit	"	21-2952
12/9 mm svart	"	21-2953



- Finns även i grå & röd.
- Slangen kombinerar fördelarna hos både polyamid och polyuretan.
- Utmärkt flexibilitet, passar därför utmärkt i trånga utrymmen.
- Tålig mot kemikalier
- Temperaturområde - 40° C - + 100° C

Singelslang polyeten/pvc-mantel

6 x 1.0 mm blå	7010	21-082
6 x 1.0 mm svart	7010	21-083
8 x 1.0 mm blå	7010	21-084
8 x 1.0 mm svart	7010	21-085
10 x 1.0 mm blå	7010	21-086
10 x 1.0 mm svart	7010	21-087
12 x 1.0 mm blå	7010	21-088
12 x 1.0 mm svart	7010	21-089



Singelslang polyamid/pvc-mantel

6 x 1.0 mm blå	7030	21-372
8 x 1.0 mm blå	7030	21-374
10 x 1.0 mm blå	7030	21-376
12 x 1.0 mm blå	7030	21-378



Singelslang polyamid/LDPE-mantel halogenfri

6 x 1.0 mm blå	21-572
6 x 1.0 mm svart	21-573
8 x 1.0 mm svart	21-575
10 x 1.0 mm blå	21-576
10 x 1.0 mm svart	21-577
12 x 1.0 mm svart	21-579



I . A . C . Komponenter AB

International Automation Components

P.O Box 60, S-566 22 Habo Phone: +46 (0)36 477 00 Fax: +46 (0)36 477 15
E-mail: habo@iackomp.se www.iackomp.se