



# Pneumatisk kabel & slang

## Instrumentrör och flerledarkabel

- Fabrikat: Osoline, där inget annat anges • Flamsäker pvc-mantel standard, kan även levereras med flamsäker halogenfri LDPE-mantel.
- Singelslang levereras i kartonger om 250 m (6 mm), 100 m (8 mm), mantlad i 250m.
- Flerledarkabel levereras på trummor om ca 500 m.

Rördimension	Typnr.	Artikelnummer
--------------	--------	---------------

### Singelslang polyvinylklorid - PV

6/4 mm blå	100 m/förp	21-271
8/6 mm blå	50 m/förp	21-273
10/8 mm blå	"	21-275
12/10 mm blå	"	21-277



### Singelslang PAUR

4/2.5 mm blå	100 m/förp	21-2911
4/2.5 mm vit	"	21-2912
4/2.5 mm svart	"	21-2913
6/4 mm blå	"	21-2921
6/4 mm vit	"	21-2922
6/4 mm svart	"	21-2923
6/4 mm gul	"	21-2924
8/6 mm blå	100 m/förp	21-2931
8/6 mm vit	"	21-2932
8/6 mm svart	"	21-2933
8/6 mm gul	"	21-2934
10/8 mm blå	"	21-2941
10/8 mm vit	"	21-2942
10/8 mm svart	"	21-2943
10/8 mm gul	"	21-2944
12/9 mm blå	"	21-2951
12/9 mm vit	"	21-2952
12/9 mm svart	"	21-2953
12/9 mm gul	"	21-2954



- Finns även i grå & röd.
- Slangen kombinerar fördelarna hos både polyamid och polyuretan.
- Utmärkt flexibilitet, passar därför utmärkt i trånga utrymmen.
- Tålig mot kemikalier
- Temperaturområde - 40° C - + 100° C

### Singelslang polyeten/pvc-mantel

6 x 1.0 mm blå	7010	21-082
6 x 1.0 mm svart	7010	21-083
8 x 1.0 mm blå	7010	21-084
8 x 1.0 mm svart	7010	21-085
10 x 1.0 mm blå	7010	21-086
10 x 1.0 mm svart	7010	21-087
12 x 1.0 mm blå	7010	21-088
12 x 1.0 mm svart	7010	21-089



### Singelslang polyamid/pvc-mantel

6 x 1.0 mm blå	7030	21-372
8 x 1.0 mm blå	7030	21-374
10 x 1.0 mm blå	7030	21-376
12 x 1.0 mm blå	7030	21-378



### Singelslang polyamid/LDPE-mantel halogenfri

6 x 1.0 mm blå	21-572
6 x 1.0 mm svart	21-573
8 x 1.0 mm svart	21-575
10 x 1.0 mm blå	21-576
10 x 1.0 mm svart	21-577
12 x 1.0 mm svart	21-579



## I . A . C . Komponenter AB

International Automation Components

P.O Box 60, S-566 22 Habo Phone: +46 (0)36 477 00 Fax: +46 (0)36 477 15  
E-mail: habo@iackomp.se www.iackomp.se



# Pneumatisk kabel & slang

## Instrumentrör och flerledarkabel

- Fabrikat: Osnaline, där inget annat anges • Flamsäker pvc-mantel standard, kan även levereras med flamsäker halogenfri LDPE-mantel.
- Singelslang levereras i kartonger om 250 m (6 mm), 100 m (8 mm), mantlad i 250m.
- Flerledarkabel levereras på trummor om ca 500 m.

### Rördimension

### Artikelnummer

#### Enkelrör koppar/pvc-mantel

6 x 1.0 mm svart	7050	21-071
8 x 1.0 mm svart	7050	21-072
10 x 1.0 mm svart	7050	21-073
12 x 1.0 mm svart	7050	21-074
1/4" x 0.036" svart	7050	21-075



#### Singelslang "Dekabon" Synflex 1300 Polyeten/Aluminium

6 mm svart	300 m/förp	21-150
8 mm svart	"	21-151
10 mm svart	100 m/förp	21-152
12 mm svart	100 & 300 m/förp	21-153



- Polyeten/Aluminium
- Temperaturområde -25° C - +80° C

#### Stålflätad slang syrafast

6 mm rörände L=300mm	27-103
6 mm rörände L=500mm	27-105
12 mm rörände L=300mm	27-113
12 mm rörände L=500mm	27-115
18 mm rörände L=300mm	27-123
18 mm rörände L=500mm	27-125



Kan beställas i valfri längd och med valfri storlek på ändarna.  
Lite riktvärden. Max temp. 400°.  
Ex. på tryck vid 20°, DN12 ca 70 bar, DN10 ca 100bar, DN6 ca 150 bar

Vid tex. 250°, reduceras trycket med ca 40% och vid 400° reduceras trycket med ca 52%.

#### Röravskärare för plaströr

Plast 1-15 mm	91-031
Reservblad	91-035



#### Stödhylsa för plastslang mässing

Till 6/4 mm slang	43-180
Till 8/6 mm slang	43-181
Till 10/8 mm slang	43-182
Till 12/10 mm slang	43-183



#### Stödhylsa för plastslang syrafast 2343

Till 6/4 mm slang	42-180
Till 8/6 mm slang	42-181
Till 10/8 mm slang	42-182
Till 12/10 mm slang	42-183



## I . A . C . Komponenter AB

International Automation Components

P.O Box 60, S-566 22 Habo Phone: +46 (0)36 477 00 Fax: +46 (0)36 477 15  
E-mail: habo@iackomp.se www.iackomp.se