








Pneumatisk kabel & slang

Instrumentrör och flerledarkabel

- Fabrikat: Osnaline, där inget annat anges • Flamsäker pvc-mantel standard, kan även levereras med flamsäker halogenfri LDPE-mantel.
- Singelslang levereras i kartonger om 250 m (6 mm), 100 m (8 mm), mantlad i 250m.
- Flerledarkabel levereras på trummor om ca 500 m.

Rördimension	Typnr.	Artikelnummer
Singelslang polyeten - LDPE halogenfri		
 6 x 1.0 mm blå	701	21-001
6 x 1.0 mm röd	701	21-002
6 x 1.0 mm svart	701	21-003
6 x 1.0 mm grön	701	21-004
6 x 1.0 mm gul	701	21-005
6 x 1.0 mm vit	701	21-0065
8 x 1.0 mm svart	701	21-009
1/4" x 0.040" svart	701	21-007
3/8" x 0.062" svart	701	21-008
Singelslang polyamid - PA halogenfri		
 4/2.7 mm blå	100 m/förp	21-235
4/2.7 mm vit	"	21-236
4/2.7 mm svart	"	21-237
6/4.2 mm blå	"	21-238
6/4.2 mm vit	"	21-239
6/4.2 mm svart	"	21-240
8/6 mm blå	50 m/förp	21-241
8/6 mm vit	"	21-242
8/6 mm svart	"	21-243
10/8 mm blå	"	21-244
10/8 mm vit	"	21-245
10/8 mm svart	"	21-246
12/10 mm blå	50 m/förp	21-247
12/10 mm vit	"	21-248
12/10 mm svart	"	21-249
Singelslang polyuretan - PUR halogenfri		
 4/2.2 mm blå	100 m/förp	21-251
4/2.2 mm vit	"	21-252
6/3.9 mm blå	"	21-253
6/3.9 mm vit	"	21-254
6/3.9 mm svart	"	21-2545
8/5.7 mm blå	50 m/förp	21-255
8/5.7 mm vit	"	21-256
10/7.5 mm blå	"	21-257
10/7.5 mm vit	"	21-258
12/9 mm blå	"	21-259
12/9 mm vit	"	21-260
Singelslang teflon - PTFE		
 6 x 1.0 mm vit	100 m/förp	21-280
8 x 1.0 mm vit	"	21-281
Singelslang polyvinylklorid - PV		
 6/4 mm blå	100 m/förp	21-271
8/6 mm blå	50 m/förp	21-273
10/8 mm blå	"	21-275
12/10 mm blå	"	21-277



I.A.C. Komponenter AB

International Automation Components

P.O. Box 60, S-566 22 Habo • Phone: +46 (0)36 477 00 • Fax: +46 (0)36 477 15

E-mail: habo@iackomp.se • www.iackomp.se • Reg.No. 556461-2983



Pneumatisk kabel & slang

Instrumentrör och flerledarkabel

- Fabrikat: Osnaline, där inget annat anges • Flamsäker pvc-mantel standard, kan även levereras med flamsäker halogenfri LDPE-mantel.
- Singelslang levereras i kartonger om 250 m (6 mm), 100 m (8 mm), mantlad i 250m.
- Flerledarkabel levereras på trummor om ca 500 m.

Rördimension	Typnr.	Artikelnummer
--------------	--------	---------------

Singelslang PAUR

4/2.5 mm blå	100 m/förp	21-2911
4/2.5 mm vit	"	21-2912
4/2.5 mm svart	"	21-2913
4/2.5 mm gul	"	21-2914
4/2.5 mm grå	"	21-2915
4/2.5 mm röd	"	21-2916
4/2.5 mm grön	"	21-2917
6/4 mm blå	100 m/förp	21-2921
6/4 mm vit	"	21-2922
6/4 mm svart	"	21-2923
6/4 mm gul	"	21-2924
6/4 mm grå	"	21-2925
6/4 mm röd	"	21-2926
6/4 mm grön	"	21-2927
8/6 mm blå	100 m/förp	21-2931
8/6 mm vit	"	21-2932
8/6 mm svart	"	21-2933
8/6 mm gul	"	21-2934
8/6 mm grå	"	21-2935
8/6 mm röd	"	21-2936
8/6 mm grön	"	21-2937
10/8 mm blå	"	21-2941
10/8 mm vit	"	21-2942
10/8 mm svart	"	21-2943
10/8 mm gul	"	21-2944
12/9 mm blå	"	21-2951
12/9 mm vit	"	21-2952
12/9 mm svart	"	21-2953
12/9 mm gul	"	21-2954

Singelslang polyeten/pvc-mantel

6 x 1.0 mm blå	7010	21-082
6 x 1.0 mm svart	7010	21-083
8 x 1.0 mm blå	7010	21-084
8 x 1.0 mm svart	7010	21-085
10 x 1.0 mm blå	7010	21-086
10 x 1.0 mm svart	7010	21-087
12 x 1.0 mm blå	7010	21-088
12 x 1.0 mm svart	7010	21-089

Singelslang polyamid/LDPE-mantel halogenfri

6 x 1.0 mm grön		21-571
6 x 1.0 mm blå		21-572
6 x 1.0 mm svart		21-573
8 x 1.0 mm blå		21-574
8 x 1.0 mm svart		21-575
10 x 1.0 mm blå		21-576
10 x 1.0 mm svart		21-577
12 x 1.0 mm svart		21-579



I.A.C. Komponenter AB

International Automation Components

P.O. Box 60, S-566 22 Habo • Phone: +46 (0)36 477 00 • Fax: +46 (0)36 477 15

E-mail: habo@iackomp.se • www.iackomp.se • Reg.No. 556461-2983



Pneumatisk kabel & slang

Instrumentrör och flerledarkabel

- Fabrikat: Osnaline, där inget annat anges • Flamsäker pvc-mantel standard, kan även levereras med flamsäker halogenfri LDPE-mantel.
- Singelslang levereras i kartonger om 250 m (6 mm), 100 m (8 mm), mantlad i 250m.
- Flerledarkabel levereras på trummor om ca 500 m.



Rördimension

Artikelnummer

Enkelrör koppar/pvc-mantel

6 x 1.0 mm svart	7050	21-071
8 x 1.0 mm svart	7050	21-072
10 x 1.0 mm svart	7050	21-073
12 x 1.0 mm svart	7050	21-074
1/4" x 0.036" svart	7050	21-075



Singelslang "Dekabon" Synflex 1300 Polyeten/Aluminium

6 mm svart	300 m/förp	21-150
8 mm svart	"	21-151
10 mm svart	100 m/förp	21-152
12 mm svart	100 & 300 m/förp	21-153

- Polyeten/Aluminium
- Temperaturområde -25° C - +80° C

Stålflätad slang syrafast

6 mm rörände L=300mm	27-103
6 mm rörände L=500mm	27-105
12 mm rörände L=300mm	27-113
12 mm rörände L=500mm	27-115
18 mm rörände L=300mm	27-123
18 mm rörände L=500mm	27-125

Kan beställas i valfri längd och med valfri storlek på ändarna.
Lite riktvärden. Max temp. 400°.

Ex. på tryck vid 20°, DN12 ca 70 bar, DN10 ca 100bar, DN6 ca 150 bar

Vid tex. 250°, reduceras trycket med ca 40% och vid 400° reduceras trycket med ca 52%.



Röravskärare för plaströr

Plast 1-15 mm	91-031
Reservblad	91-035



Stödhylsa för plastslang mässing

Till 6/4 mm slang	43-180
Till 8/6 mm slang	43-181
Till 10/8 mm slang	43-182
Till 12/10 mm slang	43-183



Stödhylsa för plastslang syrafast 2343

Till 6/4 mm slang	42-180
Till 8/6 mm slang	42-181
Till 10/8 mm slang	42-182
Till 12/10 mm slang	42-183
Till 16/14 mm slang	42-186



I.A.C. Komponenter AB

International Automation Components

P.O. Box 60, S-566 22 Habo • Phone: +46 (0)36 477 00 • Fax: +46 (0)36 477 15

E-mail: habo@iackomp.se • www.iackomp.se • Reg.No. 556461-2983